

Mode d'emploi

Boost controller 3 voies

DP-BOOST-CONTROL-VAG-01



Outils nécessaires

Cutter.

Serres câbles.

T en Laiton
en cas de montage sur
wastegate externe.

Prérequis

L'installation du boost controller doit-être réalisée au moment de la reprogrammation moteur. Cette opération doit-être réalisée exclusivement par un professionnel de l'automobile.

Note : Pour tous doutes ou questions contactez-nous !

- Nous vous conseillons de faire faire cette manipulation par un professionnel.

Contenu du kit

- 1) Boost controller MAC.
- 2) 2 raccords.
- 3) Filtre.
- 4) 2 gaines thermorétractables.

Toute diffusion de ce document est interdite.

This document is in French, if you need some help to translate, please, contact us.

Connexion simple



Suivez les connexions comme indiqué sur le schéma si vous disposez d'un turbo avec wastegate interne. Connectez les raccords sur l'emplacement 2 et 3 puis le filtre sur l'emplacement 1.

Pour le branchement électrique, les polarités ne sont pas importantes, connectez un fil à la masse puis l'autre à votre outil de contrôle. (Ex : calculateur programmable...)

Connexion wastegate externe



Suivez les connexions comme indiquées sur le schéma si vous disposez d'un turbo avec wastegate externe. Connectez les raccords sur l'emplacement 1 et 2 puis le filtre sur l'emplacement 3.

Pour le branchement électrique, les polarités ne sont pas importantes, connectez un fil à la masse puis l'autre à votre outil de contrôle. (Ex : calculateur programmable...)